

ESPECTROFOTÔMETRO NIR 900PLS INFRA-VERMELHO PRÓXIMO

Especificações Principais

- Faixa espectral: 1100 a 2500 nm.
- Monocromador: rede de difração contínua.
- Leitura: transmitância e reflectância.
- Tempo de varredura: 70 segundos.
- Lâmpada: tungstênio-halogênio 55 W pré-calibrada.
- Compartimento de amostra:
 - - 100 mm x 290 mm x 110 m.
 - - Permite conjugar leituras de sólidos e líquidos sem a troca de acessórios.
- Pré-tratamento de sinal: “smoothing” para minimizar ruídos, derivadas até 4ª para eliminar desvios da linha base.
- Alimentação: 117 / 220V (± 10%) Comutação manual de voltagem.
- Frequência: 60 Hz.
- Potência: 145 VA.
- Dimensões: 460 mm (largura) x 460 mm (comprimento) x 290 mm (altura).
- Peso líquido: 19 kg.



Acompanha

- 1 PC com sistema operacional “Windows” - software FemWin900 pré-instalado.
- Software FemWin900
 - - Ambiente Windows.
 - - MLR (Multiple Linear Regression) – Regressão Linear Múltipla.
 - - PLS (Partial Least-Square) – Mínimos Quadrados Parciais.
 - - PCR (Principal Components Regression) – Regressão dos componentes principais.
 - - Pré-tratamento de sinal: “smoothing” para minimizar ruídos, derivadas até 4ª para eliminar desvios da linha base.
- Manual de instalação e uso em português.
- Capa de proteção.
- Cabo de alimentação.
- Cabo de comunicação.



Veja mais Espectrofotômetros FEMTO e suas Aplicações
[Clique Aqui](#)